

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

No. Ítem	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida	Cantidad
1	Bocina portátil Professional 2000 Watts Portable 15" PA System Speaker Bluetooth Dual UHF Wireless Mics Bluetooth Recording Rechargeable Battery / Dual (2pcs) UHF wireless Handheld microphone (One transmitter with lapel and Headset, can be used as replacement of one handheld / Ruedas y soporte de arrastre.	Unidad	4
2	Bocinas en Combo (Two Subwoofers and 8X Array Speakers Set) (Club 3000 12-Inch 3000 Watt DJ/Powered PA Speaker System Combo Set with Bluetooth/USB/SD Card/Remote Control	Unidad	2
3	Bocina de Bajo activa 18 pulgadas de 1300 Watt Powered Subwoofer Class D power amplifier delivers up to 134 dB peak SPL EKX-18SP.	Unidad	2
4	Cable super SVGA de 25 pies Macho/Embra de Alta difusión. Hddb15 a Hddb15. 30 Feet 15 Pin VGA Male to VGA Male Cable, Easy to Installation and Easy to Use. Support resolution:800*600, 1024*768, 1280*720, 1280* 960, 1366*768, 1440*900, 1600*900, 1920*1080 (1080P Full HD), 2560*1600 etc. Applications for Any Devices with a VGA Interface: LED/LCD Monitor, Projector, PC, Laptop, TV, PSP, TV Box Gold Plated Connectors for Optimal Conductivity ,Oxygen-Free Copper Conductor for Antioxidation, PVC Jacket for Durability Two Ferrite Core and Aluminum Foil Shielding for Minimize Crosstalk, Suppress Noise and Protect Against EMI/RFI	Unidad	30
5	Cable HDMI 25 Pies CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los conductores de cobre puro 28AWG, blindaje triple y los conectores de metal completamente enchapados en oro brindan resistencia y durabilidad y previenen la interferencia o la degradación de la señal - CL3 calificado para instalaciones en pared SOPORTES: Funciones HDMI 2.0b que incluyen video 3D, HD, UHD, Canal de retorno de audio (ARC), Canal Ethernet HDMI (HEC), Deep Color de 48 bits, audio de 32 canales, HDCP, audio Dolby True HD 7.1 y más SOPORTES: Resoluciones de hasta 4Kx2K (UHD) que incluyen 4096x2160, 3840x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200 y 1080p - Certificación de categoría 2 - Alta velocidad 10.2 gbps / 340 MHz Soporta tasas de refresco aumentadas y color profundo de 48 bits	Unidad	30
6	Podcast Podcasting Bundle w/2) Mics+2) Headphones + Adjustable Mic Stands 1-Interface de audio para PC / Producer 2.2 2x2 USB Audio MIDI Recording Studio Interface 1-interface de audio amplificadora de 4 canales para audifónos /Compacta 4-Channel Stereo Headphone Amplifier 2-Micrófonos Pro Studio Recording Condenser Microphone Mic With High Quality Metal Construction and Shock Mount + (2) 1-Adjustable Microphone Suspension Boom Scissor Arm Stand 2-Studio Reference Monitoring Headphones	Unidad	2

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

7	Cable de 1/4" Stereo, hembra a hembra de 30 pies	Unidad	20
8	Cables de Sonido Balanceado XRL de 20 Pies Cable de micrófono para grabación de estudio y sonido en vivo. Conectores XLR macho y hembra de alta calidad; XLR macho de 3 pines a XLR hembra Carcasa protectora de metal; Funda de PVC flexible con 6.0mm de diámetro exterior. Todos los conductores de cobre y blindaje interior en espiral de cobre; El cable blindado reduce las interferencias y el ruido excesivo.	Unidad	30
9	Cable Speak on a Speak on de 30 pies	Unidad	10
10	Cable Speak on a 1/4" /50 pies /PA DJ Speaker Cable/ Paquete de 2	Unidad	8
11	Wireless WiFi Display Dongle, Wireless HDMI Dongle, 1080P Airplay Dongle Digital AV to HDMI Connector for iOS/Android/Samsung/iPhone/iPad, Support DLNA/Airplay Mirror/Miracast	Unidad	3
12	HD Wireless AV TV STB Transmitter and Receiver Kit , Wireless IR Remote Extender, 2.4G/5G Dual-Band Transmission Signal, 1080p@60Hz HD Wireless Transmission with 328ft	Unidad	3
13	Transmitter Unit (TX) Only- HDMI IP Extender – 1080p, 394ft (120m), H.264 Over IP, up to 256 Combined TX's & RX's, Matrix configurable, HDMI loopout, IR Extension, RS-232 (HDExtIP-TX)	Unidad	3
14	Controlador de cámaras IP Joystick Controller (GEN3)	Unidad	1
15	Cámara PTZ / 20X-SDI GEN-2 IP Streaming Camera with Simultaneous HDMI and 3G- SDI Outputs - Gris Zoom óptico 20X para apuntar correctamente a su sujeto Transmisión IP con entrada RJ45 - Transmisión doble con H.264, H.265 y MJPEG (flujos de velocidad de bits alta y baja simultáneos) Salidas simultáneas de video 3G-SDI, IP y HDMI para flexibilidad de conexión y control estándar VISCA RS232 Resolución de video 1920x1080 completa y 10 pre ajustes PTZ IR225 RS232 Baja iluminación: 0,5 lux con cancelación de ruido a través de la última reducción de ruido 2D y 3D	Unidad	2

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

<p>16</p>	<p>Televisión Studio HD Live Production Switcher Para streaming Inputs 4 x BNC, 3G/HD/SD-SDI 4 x HDMI Type A 2 x XLR analog audio 1 x BNC, reference 1 x 1/4" microphone input Outputs 4 x BNC, 3G/HD/SD-SDI, talkback program 1 x BNC, 3G/HD/SD-SDI, program 1 x BNC, 3G/HD/SD-SDI, multiview 1 x BNC, 3G/HD/SD-SDI, auxiliary 1 x HDMI Type A, multiview 1 x 1/4" stereo headphone Other 1 x D-Sub, RS-422 1 x RJ-45, Ethernet 1 x USB 2.0 Type B Standards Format Support SDI: 1080p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 1080i 50/59.94 720p 50/59.94 NTSC PAL HDMI: 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94 NTSC PAL SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M Video Sampling 10-bit, 4:2:2 Color Precision 10-bit, 4:2:2 Color Space 4:2:2 YUV Color Space Conversión Hardware-based real time</p>	<p>Unidad</p>	<p>1</p>
<p>17</p>	<p>Camcorder Digital Video Camera, Time-Lapse and Motion Detection DV Camcorder, 4K Ultra HD 30.0MP 16X Digital Zoom Video Camcorder with 3.0" Touch Screen/Wide Angle Lens + External Microphone</p>	<p>Unidad</p>	<p>2</p>

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

18	<p>DSLR Camera + EF-S 18-55mm IS STM + EF 75-300mm III + 64GB Memory Card + Wide Angle & Telephoto + RS-60 Remote Switch + Slave Flash + Quality Tripod + Case & Backpack – Full Bundle</p> <p>This Photo 4 Less Top Value Camera and Lens With USA Warranty and manufacturer's supplied Accessories Kit includes:</p> <p>DSLR Camera - EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM Lens - Zoom Telephoto EF 75-300mm f/4.0-5.6 III Autofocus Lens SDXC 64GB 80MB/S Memory Card - 58mm 2X Professional Telephoto Lens - High Definition 58mm Wide Angle Lens - 3 Piece Filter Kit (UV-CPL-FLD) 58mm Photo4less DC59 Camera Case P4L-CCS-30 - Camera Lens & Accessory Backpack - Quality Camera/Video Tripod - Flexible Tripod - Tri-fold Memory Card Wallet - RS-60 Remote Switch Auto Power Slave Flash - USB Card Reader - Lens Band - LCD Screen Protectors - 3 Piece Cleaning Kit - Lens Cap Holder</p>	Unidad	1
19	<p>Consola de Sonido Amplificada Profesional. 12 Channel 8000W Power Mixer 24-bit FX Processor MU-P212fx</p> <p>12 input mono channels and 2 stereo balanced inputs</p> <p>Build-in amplifier "2x4000 Watts PMPO / 2x2000 Watts Program / 2x1000 Watts RMS @ 2 Ohms" "2x2000 Watts PMPO / 2x1000 Watts Program / 2x500 Watts RMS @ 4 Ohms" "2x1000 Watts PMPO / 2x500 Watts Program / 2x250 Watts RMS @ 8 Ohms"</p> <p>Ultra-low noise discrete mic preamp with +48V phantom power / Extremely high headroom-offering more dynamic range</p> <p>24-bit DSP Multi-Effects Processor / USB/SD slot for MP3/WMA Format direct play</p> <p>Master mix output and REC output / SUB & Monitor output / 4 Speaker output (2 1/4" & 2 Speakon)</p>	Unidad	2
20	<p>7.2-Channel AV Receiver with Music Cast 4k</p> <p>This 7.2-channel AV receiver boldly explores entertainment possibilities for an advanced home theater with the latest in video and audio including Dolby Atmos®, DTS:X™, wireless streaming, dual HDMI® outputs and more.</p> <p>7.2-Channel powerful surround sound with Zone 2</p> <p>Wi-Fi®, Bluetooth®, AirPlay®, Spotify Connect and Music Cast multi-room</p> <p>Pandora®, Spotify, SiriusXM Internet Radio, TIDAL, Deezer, Napster and more</p> <p>HDMI® with HDCP 2.2 (5 in/2 out)</p> <p>4K Ultra HD, HDR10, Dolby Vision™, Hybrid Log-Gamma and BT.2020</p> <p>Voice control using your Alexa device like Echo or Echo Dot</p> <p>Music Cast Surround capable: add Music Cast 20 or Music Cast 50 speakers to create a 5.1-channel setup with wireless rear surrounds</p>	Unidad	2
21	<p>ADAPTADOR HDMI to VGA Adapter with Audio, HDMI to VGA AUDIO & FULL HD VIDEO SUPPORT for resolutions up to 1920x1080 including 720p, 1600x1200 for compatibility with most VGA displays; Integrated audio port in the adapter connects to speakers on the VGA display with the stereo cable(included in the package); No external software drivers are required</p>	Unidad	5

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

22	Juego de Luces DJ Par Lights, 36LEDs Stage Lighting Controlled by Remoter and DMX Control - 4 Pack Stage Light: Structure. Stage lights con 36x2w leds, built-in a great air cooling device. It can efficient dissipate heat and keep normal temperature. Wash Light Modes. Up lights have 6 modes: DMX512/Master slave/Auto/Sound Activated/Gradual Color Change/Color Jumping. Speed is adjustable. It also can be controlled by remote.	Unidad	3
23	LED FollowSpot DJ LED Followspot DMX/Manual 7-Color Focused Light + Controller con soporte de montaje ajustable. Portátil, el foco de seguimiento LED emite un haz enfocado con un borde afilado. Configúrelo y destrúyalo en segundos con el trípode incluido. Aumente la flexibilidad con DMX y las opciones de control manual. Una gran opción para pequeños clubes y auditorios. Simplifique la atenuación profesional con una atenuación suave de LED. Ofrece un funcionamiento silencioso con una luz estroboscópica electrónica rápida y sin partes móviles.	Unidad	2
24	30W LED Moving Lights Mini Move Head Light Moving Stage Lights Spot Beams Light 4 Color with 9/11 Channel 8 Gobos Effect for DJ Party Disco KTV Wheel Rueda de colores y rueda de Gobos: 7 colores + abierto, efecto Gobo Shake de flujo de arco iris * 4 Modo de control: DMX-512 / Master-Slave / Automatic / Sound Active. 10000 horas de vida útil * Movimiento: Pan / Tilt: Eje X 540 grados, Eje Y 270 grados. 9/11 canales DMX MUL MULTI-PATRÓN COLORIDO: Patrones de colores, efecto de salida perfecto y proyección precisa	Unidad	2
25	DMX 512 Controller 192 Channel Operator Console For Stage Party DJ Lighting Multi-voltage: 100-240V, 50/60Hz Power Input DC 9-12V 500mA Min 192 DMX channels; 12 Scanners of 16 channels each 23 Banks of 8 programmable scenes 6 Programmable chases of 240 scenes	Unidad	1
26	Consola para mezcla de audio en vivo DDJ-RB Portable 2-Channel Controller Bundle with Estante y Audifono Compatible with Windows and Mac OS Built-in sound card Includes rekordbox dj software Portable and lightweight design for easy transportation Trim pot & level meters for track volume control at your fingertips	Unidad	1
27	Portable Document Camera HDMI, VGA Port, OCR Visual Presenter for Office,School,Meeting,Training, Labs Presentation Capture Size :A4 Resolution: 2592*1944 Picture Format : JPG / TIF / PDF / BMP / TGA / PCX / PNG / RAS Doc Format PDF/ WORD/ TXT Video Format : AVI / WMV Sensor Element HD CMOS without Driver Interface Type: USB 2.0, HDMI, VGA Light Source Natural+ LED Supplement light OCR: More than 180 kinds of languages	Unidad	1

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

28	DISCO EXTERNO 2TB USB 3.0 Portable HDD External USB 3.0 and USB 2.0 compatibility Fast data transfers Improve PC performance High Capacity WD quality and reliability	Unidad	3
29	SATA Hard Drive Docking Station, 2.5" 3.5" SATA II SATA III Dual Bay HDD Clone Docking Station to USB 3.0 Support 12TB Hard Disk & Copyfile/Backup/UASP Functions with Card Reader Hub 1. Support SATA II/ III double hard disks, supports max-capacity up to 8T; total capacity is up to 12TB. 2. HDD offline clone. Take 10 minutes to clone 60GB. 3. Press the "OTB/OTC" button to backup/cover your data to HDD. 4. USB 3.0 Transfer Rates Up to 5 Gbps, Reverse compatible with USB 1.1 & USB 2.0. 5. Hot-swappable, plug and play, no drivers needed. 6. Innovative vertical design to solve the dissipate heat problem of hard disk. 7. built-in professional protective mechanisms to ensure the safety of data transmission. We provide one year warranty for you. Specifications: Product material: ABS Indicator light state: Power LED(Blue);Hard Disk R/W LED(Green);Card R/W LED(Red) Card reader: CF/SD/ XD/MS/TF Interface: 1*USB3.0, 2*USB 2.0 HUB Operating system: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/7/8/Vista/MAC OS 9.X or above Power: Input: 100-240V, 50/60Hz Output: 12V	Unidad	1
30	Lente para cámara NIKON 50mm f1.8 AF-S	Unidad	1
31	Lente para cámara NIKON 35mm f1.8 AF-S	Unidad	1
32	Lente para cámara CANON 18-200mm EF-S	Unidad	1
33	Lente para cámara Canon 35mm T1.5 cine DS con montura EF	Unidad	1
34	Lente para cámara Canon 24mm T1.5 cine DS con montura EF	Unidad	1
35	Luces LED de vídeo para cámaras DSLR YN-300 3200K-5500K DC Adap Power Kit	Unidad	3
36	Flash compatibles con canon y Nikon	Unidad	3
37	Trípode con cabeza hidráulica para cámaras DSLR	Unidad	2
38	Slider par DSLR con Cabeza hidráulica	Unidad	1
39	Servicio mantenimiento para cámaras DSRL	Unidad	3

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

40	<p>USB 3.0 to HDMI VGA Adapter Adaptador de salida dual USB3.0 a HDMI / VGA adapter El adaptador USB 3.0 es compatible con los puertos HDMI y VGA para que funcionen simultáneamente, para implementar la sincronización y extender la pantalla, conveniente para que trabaje / entretenga en dos pantallas externas diferentes, lo cual es muy práctico Para reuniones.</p>	Unidad	6
41	<p>Mini Display port to HDMI VGA Adapter, Thunderbolt to HDMI VGA Adapter Converter for Compatible with Mac Book Air, MacBook Pro, iMac, Microsoft Surface Pro 1/2/3, Thinkpad X1, Google Chromebook Fácil de usar: Plug and play sin necesidad de controlador o software. No se necesita fuente de alimentación externa. Puedes usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Admite 4K Max: el adaptador mini dp a hdmi vga admite resolución de video de hasta (4K * 2K) a 3840 * 2160P / 30Hz. Úselo para conectar el equipo con el Mini Display Port a un HDTV, pantalla, monitor y proyector equipados con puerto HDMI o puerto VGA, disfrute de videos e imágenes de alta definición en su pantalla grande.</p>	Unidad	6
42	<p>Tarjeta de Captura de Video / Video Capture Device, Game Capture Card HDMI to USB 3.0 1080P/60hz Live Video Capture Dongle Recording Box with HDMI Loop-Out Adapter Video & Audio Grabber Compatible with Windows Mac Linux 1080P 60fps FHD Quality Resolución de captura de hasta 1080p a 60 fps para la fuente de video 1080P con ampliación / reducción acelerada por hardware. Convierte automáticamente los formatos de audio de entrada a audio estéreo PCM de 48 kHz. También es compatible con HDCP y es compatible con Live Stream Software OBS / PotPlayer. 【Plug-N-Play】 【Live Streaming】 【USB3.0 video capture】</p>	Unidad	2
43	<p>2 Pack Cable Mini HDMI to HDMI Adapter (HDMI to Mini HDMI Adapter) 6 Inches EL ADAPTADOR MINI HDMI conecta una tableta, una computadora de escritorio, videocámaras, DSLR u otro dispositivo con Mini HDMI a un televisor, monitor o proyector con entrada HDMI</p>	Unidad	6

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

44	Walkie Talkies de largo alcance con auricular Micrófono de mano VHF / UHF Radio Recargable 5W Radios bidireccionales 16 canales Comunicación Radio bidireccional con antena Micrófono Auriculares	Unidad	6
45	WXGA 3LCD Projector Pro Wireless, 3200 a 3500 Lumens, Connexion Wireless integrada, entrada HDMI y puerto VGA, USB MULTIMEDIA. Portátil y fácil de usar, el EX7240 Pro ofrece resolución WXGA de pantalla ancha (1280 x 800) Pro-quality projector — WXGA resolution (1280 x 800) offers 2x more resolution than SVGA for HD-quality presentations; plus enhanced connectivity Wireless — project from your laptop, tablet, or smartphone2 without plugging into the projector, so you can move freely about the room Share HD videos directly from your smartphone, tablet or streaming device — supports MHL-enabled devices, including Chromecast™ and Roku Streaming Stick™ Fast wireless setup for your mobile device — just scan the on-screen QR code using your phone or tablet	Unidad	15
46	Multímetro de pinza digital , multímetros de rango automático / Voltímetro de CA / CC Amperímetro con voltaje, corriente de CA, resistencia, amp, voltio, ohmio, probador de diodos y continuidad, rojo / negro	Unidad	2
47	Pantallas HDTV 55 Pulgadas Led Smart Tv Entrada de video VGA / HDMI / RCA, Bocinas Integradas, con tecnología Wireless integrada con su base de montura.	Unidad	3
48	Teclado inalámbrico para TV táctil con control de medios fácil y panel táctil incorporado USB Pilas AA 10 Metros de alcance	Unidad	3
49	Memoria SD 32GB con tecnología wifi, clase 10, para transferencia de fotos al instante. Memoria sd wifi 32GB	Unidad	4

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

50	Gimbal Stabilizer, Camera DSLR Gimbal Stabilizer 2.8KG Payload with Follow Focus Zoom	Unidad	1
51	Lámpara de Reemplazo Proyector DELL Modelo 4220	Unidad	1
52	Lámpara de Reemplazo Proyector Epson 1970W	Unidad	2
53	Amplificador Professional 1700-Watt Stereo Power Amplifier with ATR (Accelerated Transient Response) 2 x 800 Watts into 4 Ohms; 2 x 500 Watts into 8 Ohms; 1700 Watts into 8 Ohms (bridge mode) ATR (Accelerated Transient Response) technology for ultimate punch and clarity Switchable limiters offer maximum output level with reliable overload protection Precise power, signal and clip LEDs to monitor performance XLR and 1/4" TRS input connectors for compatibility with any source	Unidad	3
54	Luces LED Lighting, 3 Inch 5W RGB Recessed Light Color Changing w/Memory Function LED Ceiling Panel Light Paquete de 10 unidades	Unidad	3
55	16 Channel Wireless Flash Trigger Set: 1 Transmitter + 3 Receivers + 1 Sync Wire Cable for Canon, Nikon, Pentax, Sigma, Vivitar and Other Flash Units with Universal Hot Shoe Frecuencia de operación: 433MHZ Velocidad de sincronización: 1 / 250s Montaje de tornillo en el receptor: 1/4 " Este dispositivo de activación por flash es de discreción de control para que la cámara dispare la pistola de calor de la zapata de manera sincrónica. Se compone de dos partes llamadas transmisor y receptor de señal. Trabaja a través del control remoto de la señal inalámbrica. Muy baja tensión de trabajo. Por lo tanto, puede garantizar un alto nivel de seguridad y ningún daño a la cámara.	Unidad	2
56	Snake 32x8x100 32-Channel XLR Low Profile Circuit Board Snake Cable, 100-Foot Sends: 32 XLR Male Connectors Returns: 8 XLR Female Connectors Length: 100 Feet	Unidad	1

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0005) para la Adquisición de Equipos e Insumos Audiovisuales para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

11 de marzo 2019

Ficha Técnica

Informaciones Importantes

La Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura del “Sobre A” (Propuestas Técnicas), será hasta el jueves 28 de marzo de 2019 a las 11:00am, hora en que se realizará el acto público en presencia del Notario Público, en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Auditorio 1, Edificio 1.

Condiciones Específicas:

- 1) Cumplir con las especificaciones técnicas es indispensable para adjudicar lo requerido, las mismas se encuentran detalladas en el formulario de oferta económica (SNCC.F.033).
La adjudicación se hará a la propuesta que más convenga a los intereses de la institución tomando en consideración el menor precio ofertado por ítem y/o por lote en caso de que aplique (Según lo especifique el formulario de oferta económica: SNCC.F.033), a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos bases del proceso. Esto así, considerando el Art. 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

- 3) La cotización debe ser entregada en el formato requerido, debido a que es el documento estándar suministrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

- 4) El incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones técnicas del bien y/o servicio a contratar invalida la oferta y se procederá a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren indicados. Queda a consideración de la entidad contratante aplicar esta medida si se incumple con uno de los ítems adjudicados.

- 5) Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Además, demostrar que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual, esto así en cumplimiento al numeral 2, artículo 8 de la ley 340-06.

- 6) Debe estar registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

- 7) Es indispensable el cumplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.

- 8) No se admiten discrepancias de Denominación Social entre los documentos legales de la Empresa.

- 9) Cada oferente debe acusar de recibo, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas por esta institución.

- 10) Todos los documentos deben ser entregados de la manera más legible posible en lo que respecta la impresión, firma y sello.

- 11) El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), como Institución certificada en las Normas ISO: 9001:2008, busca la mejora continua en todos sus procesos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudicado se le estará realizando una evaluación, de forma que nuestra retroalimentación contribuya a la mejora de sus procesos, aumentando la satisfacción del ITLA con el servicio ofertado.

- 12) Los oferentes que tengan acceso al Portal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos requeridos por esa vía. En el caso contrario, deberán entregar las propuestas según lo especificado en el presente documento. (Para mayor inf. sobre el P. T. contactar a la D.G.C.P a: # 809 682-7407.

Departamento de Compras ITLA



Firma y Sello del Oferente